



**Bugünü koru,
Yarını sürekli kıl**

Perpetual ile her paket,
uzun süreli tazelik ve eşsiz
kalitenin bir sözüdür.

Perpetual

Paketleme Makineleri

the choice of
PROFESSIONALS

PERPETUAL
BUILT TO LAST

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük ihtiyaçlarına yönelik paketleme ustası.

Perpetual, başlı başına bir paketleme ustası. Perpetual ile 25 kg'dan 50 kg'a kadar farklı ölçülerde paketleme yaparken, dokunmatik kontrol paneli sayesinde tüm fonksiyonları tek ekrandan görüntüleyebilir, ürünün ağırlığı ve adedi ile ilgili bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Saatte 9 tona kadar paketleme kapasitesine sahip Perpetual işinizi kolaylaştırmak için tasarlandı.



Bunker Karıştırma

Helezonu

Paketlenen materyallerde oluşabilecek toplu halde birbirine yapışmış bir şekilde gitmesi gibi durumların önüne geçmek için tasarlanan Bunker Karıştırma Helezonu sayesinde bu hata sıfır oranına indirdik.

Yüklenebilen Bunker

Perpetual®'e, besleme konveyör motorlarının gücü sayesinde yüksek tonajlı yükleme yapılabilir.

Dozajlama Sistemi

Dozajlamadaki hassasiyeti sağlamak için Perpetual GO® Serisi'nin dozajlama sistemi programlanabilir hız ayarına sahiptir. Kaba ve hassas hız ayarlarını kendi içinde farklı kg. lara uygun kombine ederek istenilen hassasiyete kolayca ulaşabilirsiniz.



Ayarlanabilir Paket Ağırlığı

Makinenin üzerinde bulunan dijital ekran ve kantar sisteminin birlikte çalışmasını sağlayan PLC sayesinde 25 ile 50 kg. arasındaki seçeneklerden birini seçerek paket kapasitelerini rahatlıkla belirleyebilirsiniz.

Uzaktan Kontrol

Spacebull Plc kontrol paneli ve kapsamlı ara yüzü ile makina sistemini kontrol altında tutmak çok kolay. Dokunmatik ekran ile makinenin tüm fonksiyonlarına tek ekrandan müdahale edebilir ve makinede paketlenen ürünün tonajı, adeti vb. bilgilere erişebilirsiniz.



Çift İstasyon ve Kapasite Artırımı

Birbirinden bağımsız çalışabilen çift istasyon seçeneği ile iki ayrı paketleme makinesinin tek bir gövdede performanslı bir şekilde çalışması sağlanmıştır.



PERPETUAL® paketleme konsepti karıştırıcı tarafından hazırlanan materyallerin banta aktarılması ile başlar. Bant vasıtası ile dozajlama sistemine ulaştırılan materyaller buradan paketlere aktarılır. Paket içerisindeki havanın boşaltılmasının ardından preslenerek ağzının kapatılmasıyla materyalin sistem içindeki yolculuğu son bulur. Presleme işlemi, paketlenen ürünün ömrünü belirleyen bir unsur olduğu için dört adet güçlü pnomatik kalem piston ile presleme işleminin kusursuz olması amaçlanmıştır.



ÖZELLİKLER	PERPETUAL STD		PERPETUAL STD II		PERPETUAL GO		PERPETUAL GO II		PERPETUAL ULTIMATE	PERPETUAL ULTIMATE II
Şasi Opsiyonu mm	Makina	Sistem	Makina	Sistem	Makina	Sistem	Makina	Sistem	Makina	Makina
Uzunluk mm	3500	4000	3500	10500	4440	3370	4700 mm	10300 mm	7800 mm	9000 mm
Yükseklik mm	3150	3400	3150	3400	3470	3720	3440 mm	3690 mm	2800 mm	2890 mm
Genişlik mm	1300	8500	3400	3400	1650	8900	2420 mm	2950 mm	2200 mm	2680 mm
Tekerlek İz Genişliği mm					1450		2130		1920	2120
Paketleme Kapasitesi	180-240 paket/saat		360-480 paket/saat		180-240 paket/saat		360-480 paket/saat		160-220 paket/saat	320-440 paket/saat
Mısır Silajı	6 ton/saat		12 ton/saat		6 ton/saat		12 ton/saat		5 ton/saat	10 ton/saat
Pancar Posası (Küspe)	9 ton/saat		18 ton/saat		9 ton/saat		18 ton/saat		7.5 ton/saat	15 ton/saat
Gramajlama Ağırlığı	20-60 kg		20-60 kg		20-60 kg		20-60 kg		20-60 kg	20-60 kg
Gramajlama Toleransı	200 - 250 gr		200 - 250 gr		200 - 250 gr		200 - 250 gr		200 - 250 gr	200 - 250 gr
Boş Ağırlık	1100 kg		2300 kg		1800 kg		2450 kg		3150 kg	4710 kg
Güç Gereksinimi (KW)	9 KW		18 KW		9 KW		18 KW		9 KW	12 KW
Güç Gereksinimi (A)	18 A		36 A		18 A		36 A		18 A	24 A
Güç	3 Faz		3 Faz		3 Faz		3 Faz		3 Faz	3 Faz
Vakum Gücü	0,75 KW		1,5 KW		0,75 KW		1,5 KW		0,75 KW	1,5 KW
Tekerlek Ölçüleri	Yok		Yok		185 R 14C		225 / 70 R 15C		10,0/75 15,3	12,5 /80 15,3
Komprasör Hacmi	300 lt		500 lt		300 lt		500 lt		300 lt	500 lt
Hava İhtiyacı	6-8 BAR		6-8 BAR		6-8 BAR		6-8 BAR		6-8 BAR	6-8 BAR
Paket Kapatma	Sıcak Yapıştırma		Sıcak Yapıştırma		Sıcak Yapıştırma		Sıcak Yapıştırma		Sıcak Yapıştırma	Sıcak Yapıştırma
Yük Hücre Sayısı	3 adet		6 adet		3 adet		6 adet		3 adet	6 adet
İstasyon Sayısı	1 adet		2 adet		1 adet		2 adet		1 adet	2 adet
Dozajlama Haznesi	Standart		Standart		Standart		Standart		Standart	Standart
Besleme Sistemi	Mixer + Konveyör		Mixer + Konveyör		Mixer		Mixer		Bunker	Bunker
Opsiyon -1-	Yok		Yok		Dozajlama Poşetten		Dozajlama Poşetten		Mixer	Mixer
Opsiyon -2-	Yok		Yok		Yok		Yok		Dozajlama Haznesi	Dozajlama Haznesi
Merdiven	Standart		Standart		Standart		Standart		Standart	Standart

Deneyim, özveri ve küresel bir vizyon. Bize katılın!

Kalite, güven ve büyümeyi ortaklarımızla paylaşıyoruz.

İlgileniyor musun? Hadi Konuşalım!
Bugün ortaklık. Yarın liderlik.



**NEXT
LEVEL**

Partner with us today!



Büyükkayacak O.S.B. Mah. Vali İhsan Dede Cad.
No:2 42250 Selçuklu, Konya, Turkey
+90 850 305 42 66 | www.celikel.eu

the house of
PROFESSIONALS

Copyright© 2023 Çelikel Tarım A.Ş. Türkiye

Bu katalog Steve BRANDSON tarafından yayınlanmıştır. İsimlere, markalara ve konseptlere ait tüm haklar Çelikel Tarım A.Ş.'ye aittir. Metinlerin veya bölümlerin Çelikel Tarım A.Ş.'nin izni olmadan çoğaltılması yasaktır. Çelikel'in ismi ve logosuna ait tüm ticari marka hakları Çelikel Tarım A.Ş.'ye aittir. Katalogta yayınlanan metinlerin, fotoğrafların, haritaların, illüstrasyonların ve konuların tüm hakları saklıdır. Atif yapılarak dahi alıntı yapılması, izin olmadan yasaktır.